

Sarl Leds Eclairage Distribution - 23 rue Jean Jaurès - 08200 SEDAN - France
Tél : (+33) 3 24 35 49 94 - Gsm (+33) 6 71 39 33 78 - e-mail : led@orange.fr

Innovation du boîtier

Design alliant finesse et simplicité, ce Wall Washer est hautement résistant aux vibrations.

Son corps en aluminum extrudé avec vis en acier et résistant à la corrosion, permet à la lumière

de donner son rendement optimum, par une régulation thermique performante.



Lentilles optiques adaptées

Le système d'éclairage Led permet de changer les ambiances et de créer de véritables scénarios.

La haute efficacité des lentilles PMMA permet d'assurer des effets et des rendus de couleurs uniformes grâce à une lumière brillante et éclatante.

Le Wall Washer peut être utilisé pour illuminer des endroits tels que hôtels, couloirs, entrées, marches, ou pour souligner certains traits architecturaux.

Longue durée de vie

Toutes les leds utilisées pour la fabrication du wall washer proviennent des USA ou de Taiwan.

Ayant une grande qualité et une faible atténuation de l'intensité lumineuse, leur durée de vie est de 50.000 heures.



Produit écologique

Système d'éclairage led soucieux de l'environnement, conforme aux standards RoHS et normes CE.

Ce produit ne contient ni plomb, mercure ou verre. Ainsi, le wall washer peut s'intégrer dans tous vos projets.

Les modèles





Le wall washer est disponible en barre de 500mm ou 1000 mm, en couleur blanc pur, blanc chaud, rouge, vert, bleu et RGB (multicolore rouge, vert, bleu).

Vous pouvez utiliser notre contrôleur RGB ou utiliser un contrôleur DMX.

Le wall washer est conçu pour fonctionner en 24 V DC. L'alimentation électronique étant considérée comme consommable, nos wall washer sont conçus pour fonctionner avec une alimentation séparée.

Ainsi, en cas de défaillance de l'alimentation, seule cette dernière est à changer.

Dimensions :



Spécifications :

Puissance	50W
Angle	25° / 38°
Tension	24 V DC
Courant max.	2,06 A
Poids	3 kg
Indice de Protection	IP65

Eclairage architectural extérieur
Mise en valeur de bâtiment et façade
RGB
Led de puissance
Compatible DMX 512
Distance de projection 20 mètres

